



Ελάσματα

Ελάσματα

Χαλύβδινα γαλβανισμένα

(EN 10346 και EN 10143)

- **Βαθμός χάλυβα:** DX51D, S220GD, S250GD και S280GD
- **Επίστρωση:** θερμή επιψευδαργύρωση, έως Z275 gr/m² ή έως AZ265gr/m² ή έως ZM200 gr/m²
- **Ονομαστικό πάχος:** έως 1,0 mm
- **Χωρίς χρωματική επίστρωση**

Χαλύβδινα ανοξείδωτα

(EN 10088-1 και EN ISO 9445)

- **Βαθμός χάλυβα:** AISI 304 2B ή AISI 316L
- **Ονομαστικό πάχος:** έως 0,90 mm
- **Χωρίς χρωματική επίστρωση:** Mat (mat) ή γυαλιστερή (gloss) επιφάνεια

Αλουμινένια προβαμμένα

(EN485-2, EN485-4 και EN1396)

- **Κράματα αλουμινίου:** 1xxx ή 3xxx
- **Βαθμός σκληρότητας:** H14, H24 ή H44
- **Ονομαστικό πάχος:** έως 1,00 mm
- **Χρωματική επίστρωση:** SP ή PVDF

Χαλύβδινα προβαμμένα και γαλβανισμένα

(EN 10346, EN 10143 και EN 10169)

- **Βαθμός χάλυβα:** DX51D, S220GD, S250GD ή S280GD
- **Επίστρωση:** θερμή επιψευδαργύρωση, έως Z275 gr/m², έως AZ265gr/m² ή έως ZM200 gr/m²
- **Ονομαστικό πάχος:** έως 1,0 mm
- **Χρωματική επίστρωση:** SP, PVC, PVDF ή PLASTISOL

Αλουμινένια

(EN485-2 και EN485-4)

- **Κράματα αλουμινίου:** 1xxx ή 3xxx
- **Βαθμός σκληρότητας:** H14, H24 ή H44
- **Ονομαστικό πάχος:** έως 1,00 mm
- **Χωρίς χρωματική επίστρωση**

Επιστρώσεις

Simple Polyester

Ονομαστικό Πάχος Επίστρωσης: 25μm ± 5μm
Αποτελεί την πιο διαδεδομένη και οικονομική επιλογή για την επίστρωση των ελασμάτων. Είναι κατάλληλη τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες και χρησιμοποιείται συνήθως σε όλες τις κτιριακές κατασκευές που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα σε κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες (όχι διαβρωτικές ατμόσφαιρες με χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση). Προσφέρει επαρκή προστασία στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος (RC3) και μακροχρόνια αισθητική απόδοση.

Durable PVC Plastisol

Ονομαστικό Πάχος Επίστρωσης: 200μm
Διακρίνεται για την εξαιρετική της ανθεκτικότητα και είναι ιδανική για περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στη φθορά και μακροχρόνια διατήρηση του χρώματος, ακόμα και μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει επαρκή προστασία στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος (RC5) και μακροχρόνια αισθητική απόδοση.

High req PVDF

Ονομαστικό Πάχος Επίστρωσης: 50μm
Είναι ιδανική για αρχιτεκτονικά έργα υψηλών απαιτήσεων, όπου η αισθητική είναι πρωταρχικής σημασίας. Προσφέρει υψηλή αντοχή στη φθορά και μακροχρόνια διατήρηση του χρώματος, ακόμα και μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει επαρκή προστασία στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος (RC4) και μακροχρόνια αισθητική απόδοση.

High Hygiene PVC

Ονομαστικό Πάχος Επίστρωσης: 120μm
Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “foodsafes”, καθώς προσφέρει εξαιρετική αντιβακτηριδιακή προστασία. Είναι κατάλληλη για κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους που απαιτούν υψηλά πρότυπα υγιεινής, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές όπου η επιφάνεια μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα.